ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 001 CPR 2016-01-15

за клиент .....

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Готовите бетонни блокчета за външна настилка тип Бетонни блокчета:

Вид, наименование	Размери h/b/L/t, мм	№, артикул	ДЕП е за Количества, бр./м^2 , Поръчка №
1	2	3	4
Бехатон 8	80/165/200	400X	
Бехатон 8 без фаска	80/165/200	1800X	
Бехатон 6	60/165/200	500X	
Шестоъгълник	60/225/200/12	600X	
Правоъгълник 8	80/10/200	700X	
Правоъгълник 6	60/100/196	800X	
Супердекор	60/120/230	900X	
Паве	60/100/100	1000X	
Паве 8	80/100/100	2300X	
Пътна ивица малка	80/145/290	1200X	
Декоративно паве	80/a....g)	1300X	
Унипаваж	80/127/238	1400X	

1. Предвидена употреба/употреби:

Готовите бетонни блокчета за външни настилки са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства

2. Производител:

"ТЕТРАБЕТОН" ООД,

Офис: гр. Пловдив
Бул. „Христо Ботев" 111
Тел.: 032 63 59 75
Тел./факс: 032 26 83 16

Производство: с. Труд
Тел./факс: 03126 2138

e-mail: tetrabeton@abv.bg
www.tetrabeton.com

3. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 4**

4. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1338:2005, БДС EN 1338:2005/NA:2013**

Нотифицирани органи:

- Изпитвателна лаборатория към "ДРАГИЕВ И КО" ООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" **рег.№ 99 ЛИ**, извършва първоначално изпитване на типа (по видове);
- Орган по сертификация на системи за управление "АЙ КЮ СЕРТ" ЕООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" **рег.№ 9 ОСС**, извършва проверка на внедрена и функционираща система за производствен контрол, като част от сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС ISO 9001.

5. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационнен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1	2	3
Отделяне на азбест (1)	**NPD (2)**	**БДС EN 1338:2005, БДС EN 1338:2005/NA:2013**
Правоъгълност: макс. разлика - при диагонали ≤ 300мм, мм - при диагонали > 300мм, мм	**< 5 < 3**	
Устойчивост на износване: – водопопиваемост, % по маса	**≤ 6** средно	
Разрушаващо натоварване	**Изпълнено**	
Устойчивост на изтриване	**NPD**	
Устойчивост на подхлъзване / плъзгане	**Достатъчно**	
(1) За продуктите ни не се използва азбест или материали, които съдържат азбест.		
(2) NPD - неустановени експлоатационни показатели		

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатазионни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: ***Васил Христодулов***

Пловдив,..... ***Управител***

(дата) ***(подпис)***

CE

“ТЕТРАБЕТОН” ООД, бул. Христо Ботев 111, Пловдив, България

07

№ 001 CPR 2016-01-15

БДС EN 1338:2005, БДС EN 1338:2005/NA:2013

Готовите бетонни блокчета за външна настилка

тип Бетонни блокчета:

Вид, наименование	Размери h/b/L/t, мм	№, артикул
1	3	2
Бехатон 8	80/165/200	400X
Бехатон 8 без фаска	80/165/200	1800X
Бехатон 6	60/165/200	500X
Шестоъгълник	60/225/200/12	600X
Правоъгълник 8	80/10/200	700X
Правоъгълник 6	60/100/196	800X
Супердекор	60/120/230	900X
Паве	60/100/100	1000X
Паве 8	80/100/100	2300X
Пътна ивица малка	80/145/290	1200X
Декоративно паве	80/a....g)	1300X
Унипаваж	80/127/238	1400X

Готовите бетонни блокчета за външна настилка са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства.

Отделяна на азбест	**Не се съдържа**
Правоъгълност: макс. разлика - при диагонали ≤ 300мм, мм - при диагонали > 300мм, мм	**J** или **K**
Устойчивост на износване	**B**
Разрушаващо натоварване	**Изпълнено**
Устойчивост на изтриване	**F**
Устойчивост на подхлъзване / плъзгане	**Достатъчно**
Поведение при пожар	**Не се употребава**
Поведение при пожарно въздействие отвън	**Не се употребава**
Топлопроводност ,[W/(mK)]	**Не се употребава**
Дълготрайност	**Достатъчно**