ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 002 CPR 2016-01-15

за клиент .....

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Готовите бетонни плочи за външна настилка тип Бетонни плочи:

Вид, наименование	Размери h/b/L/t, мм	№, артикул	ДЕП е за Количества, бр./м², Поръчка №
1	3	2	5
Каре	60/300/300	1100X	
Каре 5	50/300/300	2000X	
Каре 4	40/300/300	2100X	
Каре-тактилна	60/300/300	2200X	
Плоча	60/400/400	1600X	
Плоча 5	50/400/400	1900X	
Паркинг елемент	90/400/600	1700X	
Плоча 57/57 за облицовка на скатове	60/570/570	2400X	

2. Предвидена употреба/употреби:

Готовите бетонни плочи за външни настилки са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства.

3. Производител:

"ТЕТРАБЕТОН" ООД,

Офис: гр. Пловдив
Бул. „Христо Ботев" 111
Тел.: 032 63 59 75
Тел./факс: 032 26 83 16

Производство: с. Труд
Тел./факс: 03126 2138

e-mail: tetrabeton@abv.bg
www.tetrabeton.com

4. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 4**
5. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/NA:2013**

Нотифицирани органи:

- Изпитвателна лаборатория към "ДРАГИЕВ И КО" ООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" **рег.№ 99 ЛИ**, извършва първоначално изпитване на типа (по видове);
- Орган по сертификация на системи за управление "АЙ КЮ СЕРТ" ЕООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" **рег.№ 9 ОСС**, извършва проверка на внедрена и функционираща система за производствен контрол, като част от сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС ISO 9001.

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационнен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1	2	3
Отделяне на азбест (1)	**NPD (2)**	**БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/NA:2013**
Размери – допустими отклонения: **- за размери ≤ 600 мм** **- за размери > 600 мм**	**Изпълнено**	
Правоъгълност: макс. разлика **- при диагонали ≤ 850мм, мм** **- при диагонали > 850мм, мм**	**< 3** **< 6**	
Устойчивост на износване: **– водопопиваемост, % по маса**	**≤ 6 средно**	
Якост огъване, MPa	**≥ 3.5**	
Устойчивост на изтриване	**NPD**	
Устойчивост на подхлъзване / плъзгане	**Достатъчно**	
(1) За продуктите ни не се използва азбест или материали, които съдържат азбест.		
(2) NPD - неустановени експлоатационни показатели		

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатазионни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Пловдив, ...
(дата)

Васил Христодулов
Управител
(подпис)

CE

"ТЕТРАБЕТОН" ООД, бул. Христо Ботев 111, Пловдив, България

07

№ 002 CPR 2016-01-15

БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/NA:2013

Готовите бетонни плочи за външна настилка

тип Бетонни плочи:

Вид, наименование	Размери h/b/L/t, мм	№, артикул
1	3	2
Каре	60/300/300	1100X
Каре 5	50/300/300	2000X
Каре 4	40/300/300	2100X
Каре-тактилна	60/300/300	2200X
Плоча	60/400/400	1600X
Плоча 5	50/400/400	1900X
Паркинг елемент	90/400/600	1700X
Плоча 57/57 за облицовка на скатове	60/570/570	2400X

Готовите бетонни плочи за външна настилка са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства.

Отделяне на азбест (1)	Не се съдържа
Размери – допустими отклонения: - за размери ≤ 600 мм - за размери > 600 мм	P
Правоъгълност: макс. разлика - при диагонали ≤ 850мм, мм - при диагонали > 850мм, мм	K
Устойчивост на износване	B
Якост огъване	T, U
Устойчивост на изтриване	F
Устойчивост на подхлъзване / плъзгане	Достатъчно
Поведение при пожар	Не се употребава
Поведение при пожарно въздействие отвън	Не се употребава
Топлопроводност ,[W/(mK)]	Не се употребава
Дълготрайност	Достатъчно