ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 003 CPR 2016-01-15

за клиент .....

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Готовите бетонни бордюри за външна настилка тип Бетонни бордюри:

Вид, наименование	Размери h/b/L/t, мм	№, артикул	ДЕП е за Количества, бр./м , Поръчка №
1	2	3	4
Алеен	220/120/700/90	100X	
Уличен	250/150/700/120	200X	
Булеварден	300/150/700//120	300X	
Градински	160/80/500/60	1500X	
Пътна ивица голяма	100/250/500	2500X	

2. Предвидена употреба/употреби:

Готовите бетонни бордюри за външни настилки са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства, завършващи настилки на пътища, тротоари за пешеходци, канали, паркинги за коли.

3. Производител:

"ТЕТРАБЕТОН" ООД,

Офис: гр. Пловдив
Бул. „Христо Ботев" 111
Тел.: 032 63 59 75
Тел./факс: 032 26 83 16

Производство: с. Труд
Тел./факс: 03126 2138

e-mail: tetrabeton@abv.bg
www.tetrabeton.com

4. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 4**
5. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/NA:2013**

Нотифицирани органи:

- Изпитвателна лаборатория към "ДРАГИЕВ И КО" ООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" **рег.№ 99 ЛИ**, извършва първоначално изпитване на типа (по видове);
- Орган по сертификация на системи за управление "АЙ КЮ СЕРТ" ЕООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" **рег.№ 9 ОСС**, извършва проверка на внедрена и функционираща система за производствен контрол, като част от сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС ISO 9001.

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационнен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1	2	3
Отделяне на азбест (1)	**NPD (2)**	**БДС EN 1340:2005** **БДС EN 1340:2005/NA:2013**
Устойчивост на износване: **– водопоглъщаемост, % по маса**	**≤ 6 средно**	
Якост на огъване, MPa	**≥ 3.5**	
Устойчивост на изтриване	**NPD**	
Устойчивост на подхлъзване / плъзгане	**Достатъчно**	
(1) За продуктите ни не се използва азбест или материали, които съдържат азбест.		
(2) NPD - неустановени експлоатационни показатели		

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатазионни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Пловдив, ...
(дата)

Васил Христодулов
Управител

(подпис)

CE

“ТЕТРАБЕТОН” ООД, бул. Христо Ботев 111, Пловдив, България

07

№ 003 CPR 2016-01-15

БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/NA:2013

Готовите бетонни бордюри за външна настилка

тип Бетонни бордюри:

Вид, наименование	Размери h/b/L/t, мм	№, артикул
1	3	2
Алеен	220/120/700/90	100X
Уличен	250/150/700/120	200X
Булеварден	300/150/700//120	300X
Градински	160/80/500/60	1500X
Пътна ивица голяма	100/250/500	2500X

Готовите бетонни бордюри за външни настилки са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства, завършващи настилки на пътища, тротоари за пешеходци, канали, паркинги за коли.

Отделяне на азбест	Не се съдържа
Устойчивост на износване: – водопоглъщаемост, % по маса	B
Якост на огъване, MPa	S, T
Устойчивост на изтриване	F
Устойчивост на подхлъзване / плъзгане	Достатъчно
Поведение при пожар	Не се употребява
Поведение при пожарно въздействие отвън	Не се употребява
Топлопроводност ,[W/(mK)]	Не се употребява
Дълготрайност	Достатъчно

ОБРАЗЕЦ